

Tableau 3 Plage d'indices DRASTIC calculés pour les aires de protection immédiate et intermédiaire

Paramètre	Description	Unité	Poids	Description	Cote	Calcul
D	Prof. de la nappe	(m)	5	1,5 -4,6	9	45
R	Recharge	(mm/an)	4	102-178 ou 178 – 254	6 - 8	24 - 32
A	Type d'aquifère	-	3	Sable et gravier (4 à 9)	8	24
S	Type de sol	-	2	Loam silteux ou Loam sableux	4 - 6	8 - 12
T	Topographie	(% pente)	1	2 - 6	9	9
I	Impact de la zone vadose	-	5	Silt ou argile ou Sable & Gravier (6 à 9)	3 - 8	15 - 40
C	Cond.hydr. de l'aquifère	(m/s)	3	$4,7 \times 10^{-4}$ - $9,4 \times 10^{-4}$ ou $> 9,4 \times 10^{-4}$	8 - 10	24 - 30
Indice DRASTIC						149 - 192

Tableau 4 Plages d'indices DRASTIC calculés pour l'aire de protection éloignée

Paramètre	Description	Unité	Poids	Description	Cote	Calcul
D	Prof. de la nappe	(m)	5	1,5 - 4,6	9	45
R	Recharge	(mm/an)	4	102-178 ou 178 - 254	6 - 8	24 - 32
A	Type d'aquifère	-	3	Sable et gravier (4 à 9)	7	21
S	Type de sol	-	2	Loam silteux ou Loam	4 - 5	8 - 10
T	Topographie	(% pente)	1	2 - 6	9	9
I	Impact de la zone vadose	-	5	Silt ou argile (2 à 6)	3	15
C	Cond.hydr. de l'aquifère	(m/s)	3	$3,3 \times 10^{-4}$ - $4,7 \times 10^{-4}$ ou $4,7 \times 10^{-4}$ - $9,4 \times 10^{-4}$	6 - 8	18 - 24
Indice DRASTIC						140 - 156