

Tableau 6 Plage d'indices DRASTIC calculée pour les aires de protection immédiate et intermédiaire

Paramètre	Description	Unité	Poids	Description	Cote	Calcul
D	Prof. de la nappe	(m)	5	9,1 - 15,2 ou 4,6 - 9,1	5 - 7	25 - 35
R	Recharge	(mm/a)	4	102 - 178 ou 178 - 254	6 - 8	24 - 32
A	Type d'aquifère	-	3	Sable et gravier (4 à 9)	8	24
S	Type de sol	-	2	Argile non fissurée ou Loam sableux	1 - 6	2 - 12
T	Topographie	(% pente)	1	2 - 6	9	9
I	Impact de la zone vadose	-	5	Silt ou argile (2 à 6)	3 ou 6	15 - 30
C	Cond.hydr. De l'aquifère	(m/s)	3	$4,7 \times 10^{-4}$ - $9,4 \times 10^{-4}$ ou $> 9,4 \times 10^{-4}$	8 - 10	24 - 30
Indice DRASTIC						123 - 172

Tableau 7 Plage d'indices DRASTIC calculée pour l'aire de protection éloignée

Paramètre	Description	Unité	Poids	Description	Cote	Calcul
D	Prof. de la nappe	(m)	5	9,1 - 15,2 ou 4,6 - 9,1	5 - 7	25 - 35
R	Recharge	(mm/a)	4	102 - 178 ou 178 - 254	6 - 8	24 - 32
A	Type d'aquifère	-	3	Sable et gravier (4 à 9)	7	21
S	Type de sol	-	2	Argile non fissurée ou Loam sableux	1 - 6	2 - 12
T	Topographie	(% pente)	1	2 - 6	9	9
I	Impact de la zone vadose	-	5	Silt ou argile (2 à 6)	3 ou 6	15 - 30
C	Cond.hydr. De l'aquifère	(m/s)	3	$4,7 \times 10^{-4}$ - $9,4 \times 10^{-4}$ ou $> 9,4 \times 10^{-4}$	8 - 10	24 - 30
Indice DRASTIC						120 - 169